

TECTOR

Plâtre à projeter



Productivité accrue avec une finition naturelle

MISE EN ŒUVRE

Gâchage et application par projection (pompe à plâtre). Taux de gâchage = 70% (70 litres d'eau pour 100kg de plâtres).
Consommation: 9kg / m² / cm d'épaisseur.

CONDITIONNEMENT

Sac de 25kg.
49 sacs par palette.

RÉFÉRENCES NORMATIVES

Conforme aux normes NF DTU 25.1 et NF EN 13279.1.



CONSEIL DU PRO

Penser à débarrasser le mur/plafond de toutes impuretés.
Préparer les angles sortants en les renforçant avec des baguettes d'angle.

APPLICATION

Mortier prêt à l'emploi à utiliser à l'aide de machines de projection.
Il est destiné au ragréage des murs et plafonds intérieurs en blocs béton.

1 sac de mortier = 21,5m² de ragréage (10mm d'épaisseur)



PRODUIT

- **Plus de productivité:** temps ouvert optimal qui permet une bonne reprise du produit. Le mortier ne sèche pas trop vite. Rendement important et homogène, jusqu'à 100m² par jour et par machine. Temps de prise réduit par rapport à l'enduit ciment. La peinture peut ainsi être appliquée après 10 jours.
- **Facile à utiliser:** une possibilité d'application sur tous types de cloisons (briques, blocs).
- **Performant:** régularité du produit grâce au procédé de fabrication industriel.
- **Écologique:** un matériau respirant qui agit en tant que régulateur thermique et améliore l'étanchéité à l'air du bâtiment.