

TERALIA

Color

Large panel de couleurs teintées dans la masse

MISE EN OEUVRE

Répartir et égaliser le béton pour ensuite le lisser et obtenir une surface plane.

Joints de dilatation : scier le béton durci tous les 25 m² environ (24 heures maximum après le coulage) .

RÉFÉRENCES NORMATIVES

Conforme à la norme :
NF EN 206-1+A2/CN.
DTU 26.2 « Chapes et dalles à base de liants hydrauliques ».
NF P98-170 « Chaussées en béton de ciment - Exécution et contrôle ».

MODES DE LIVRAISON

Goulottes simples ou télescopiques.
Possibilité de couler à la pompe.



CONSEIL DU PRO

Privilégier le calepinage au sciage pour les joints de fractionnement afin de réduire l'aspect massif du béton lors de la réalisation de grandes surfaces.

APPLICATION

Pour embellir durablement tous types d'aménagements extérieurs et intérieurs.



PRODUIT

- **Coloré dans la masse** : durabilité de la couleur et optimisation des coûts d'entretien.
- **Multiplés finitions possibles** : talochage, lissage, balayage...
- **Alternative aux matériaux traditionnels** (carrelages, pavés...) sans les inconvénients de coûts et d'entretiens.
- **Plus de 10 références** disponibles.



PRODUITS COMPLÉMENTAIRES

Résine de protection : idéal afin d'empêcher la pénétration des hydrocarbures et faciliter l'élimination des salissures superficielles par simple lavage (effet satiné ou mat).