

TERAMUR-A et TERAMUR-F



Des blocs pour toutes les constructions

Il existe plusieurs variétés de blocs qui correspondent à différentes contraintes chantiers. Nous vous proposons deux gammes différentes :

- **Les blocs américains TERAMUR-A** : le bloc américain est le type de bloc le plus couramment utilisé à La Réunion pour la construction de maisons individuelles, les logements collectifs ainsi que les locaux industriels.

- **Les blocs français TERAMUR-F** : le bloc français est utilisé pour tous types d'applications et de constructions : maisons individuelles, logements collectifs, équipements publics, locaux industriels et bureaux. La certification NF garantit de nombreux avantages au TERAMUR-F.

Nous vous proposons de découvrir les différences entre ces deux gammes au travers de notre infographie ci-contre.



CONSEIL DU PRO

Pour vous aider, n'hésitez pas à utiliser notre calculateur de blocs qui vous aidera à calculer la quantité nécessaire pour réaliser votre projet.

BLOCS AMÉRICAINS

Blocs nécessaires pour un mur de 1m² : **12,5 BLOCS**

Marquage CE

Economique pour vos chantiers



Charge à déplacer et à lever **213Kg/m²**

BLOCS FRANÇAIS

Blocs nécessaires pour un mur de 1m² : **10 BLOCS**

Isolation phonique de **16% supérieure** au bloc américain



Isolation thermique de **30% supérieure** au bloc américain



Charge à déplacer et à lever **180Kg/m²**

Sa propriété ignifuge (classé A1 non combustible) est **4 fois plus élevée** que celle du bloc américain

Grâce aux chaînages verticaux complémentaires du bloc français, **gagnez 20% de temps** sur le montage

? LE SAVIEZ-VOUS ?

Selon la classification des établissements recevant du public, le TERAMUR-F doit impérativement être utilisé pour les bâtiments accueillant plus de 300 personnes.