

# Solution complète pour les planchers

### RÉFÉRENCES NORMATIVES

Conforme à la norme NF EN 15037-1 : produits préfabriqués en béton systèmes de planchers à poutrelles et entrevous.

Avis Technique du CSTB n°3/02/384. (Entrevous CE-NF)



## CONSEIL DU PRO

Il est impératif de respecter le plan de pose qui mentionne les règles d'étaiement du plancher.

Le béton doit être coulé en une seule opération afin d'assurer le monolithisme du plancher. Eviter toute concentration du béton pouvant provoquer un surpoids.

étais sont enlevés après durcissement complet du béton soit 21 jours minimum.

### **APPLICATION**

La poutrelle est utilisée pour la réalisation de planchers. Elle permet de reporter l'ensemble des charges du plancher vers les appuis : murs porteurs et de refends, blocs, poteaux...

Les entrevous sont placés entre deux poutrelles porteuses et servent de coffrage pour couler le béton et créer une dalle de compression.

Les poutrelles et les entrevous constituent ainsi un fond de coffrage sur lequel on pose une armature en treillis soudé avant d'y couler du béton.



- Mise en oeuvre rapide : entrevous facile à manipuler. Poutrelles de seulement 13 kg par mètre linéaire (ml).
- Manuportabilité des poutrelles : l'acier en partie haute du raidisseur présente une prise facile et sûre.
- Économique : meilleure isolation thermique.

					1000		5 17	11213476
	Entrevous	Dimensions H x L. x Ep	Classe de Résistance	Poids (kg)	Nb entrevous / palette	Nb entrevous par m²	Applications	
	8 NF	80 x 530 x 200	SR (200 daN)	10	144	8,5	Plancher moyenne portée avec poutrelles BA ou PPB	
1	12 NF	120 x 530 x 200	SR (200 daN)	11,5	96	8,5	Plancher moyenne portée avec poutrelles BA ou PPB	
	16 NF	165 x 530 x 200	SR (200 daN)	14	72	8,5	Plancher moyenne portée avec poutrelles BA ou PPB	
Š	20 NF	200 x 530 x 200	SR (200 daN)	15	60	8,5	Plancher moyenne portée avec poutrelles BA ou PPB	
	Poutrelle		Épaisseur talon béton		Largeur uniqu	ue Poids (	Poids (kg) / ml Longueur	
S. Carlot	Sur demand (de 10 cm e		4 cm		12 cm	1	13	de 0,70 ml à 7,15 ml

REPORTED HAVE BEEN BEEN FRANK STATES OF THE STATE OF THE STATES OF THE S

### PRODUITS COMPLÉMENTAIRES

TERAGIL Horizontal (page 25) permet de gagner du temps en simplifiant la mise en oeuvre de votre béton.