BLOCS DE SOUTÈNEMENT

Végétaliser les murs de parement pour les rendre plus esthétiques

MISE EN OEUVRE

Apporter un soin particulier à la réalisation du drainage : effectuer un remblaiement par couches successives de cailloux pour faciliter l'évacuation des eaux pluviales.

Après un léger décaissement, la 1^{ère} rangée de blocs sera posée sur une semelle en béton préalablement réalisée.

Les blocs seront enterrés sur la moitié de leur hauteur.

Remplir, ensuite, les blocs au fur et à mesure de leur montage. Un tiers de la hauteur sera rempli avec du gravier qui sera ensuite recouvert de terre pour les plantes.

L'arrière du mur sera remblayé, rangée par rangée, avec un matériau drainant bien compacté. Il est conseillé d'utiliser en complément un géotextile non tissé pour s'opposer au colmatage.



CONSEIL DU PRO

Une fois monté, le mur pourra être agrémenté de végétaux pour un résultat à la fois pratique et esthétique.



Permet le soutènement et la retenue décorative de terre. Existe en gris ou en rouge.



- · Facile à mettre en oeuvre.
- Esthétique et naturel.
- Robuste : capable de retenir un petit talus.

| Ép.x H x L | Dimensions Ep x h x L | Poids (kg) | Nb blocs/ palette | Nb blocs/ m2 | |
|----------------------|--------------------------|------------|----------------------|-----------------|--|
| Blocs de soutènement | 250 x 250 x 500 | 25 | 40 | 10 | |
| | | | | | |

PRODUITS COMPLÉMENTAIRESTERADECO (page 67) : des granulats décoratifs pour agrémenter votre mur après plantation de fleurs.