

TECTOR

Montage blocs



Monter des murs plus rapidement avec moins d'efforts

MISE EN OEUVRE

Pour un sac de 25kg prévoir environ 3.5 litres d'eau avec un malaxage manuel ou à la bétonnière.

Laisser reposer 3mn avant application à la truelle.

Le mortier sera utilisé pour les joints horizontaux et verticaux.

CONDITIONNEMENT

Sac de 25kg.
48 sacs par palette.

RÉFÉRENCES NORMATIVES

Conforme aux normes NF DTU 20.1 et NF EN 998.2.



CONSEIL DU PRO

Humidifier les blocs avant la pose, surtout en plein soleil. Pour éviter le gaspillage, récupérer avec la truelle le mortier qui reflue en boudin extérieur. Ne pas rajouter d'adjuvant au mortier qui en contient déjà pour une meilleure maniabilité.



APPLICATION

Mortier prêt-à-l'emploi destiné au montage et au jointement des blocs bétons ainsi que des briques et pierres de taille.

1 sac de mortier = jusqu'à 15 blocs de montés (joints de 10mm).



PRODUIT

- **Plus de productivité** : pas besoin de mélanger le ciment et le sable. Gain de temps lors des commandes et livraisons des matériaux.
- **Facile à utiliser** : moindre pénibilité avec un mélange tout prêt où seul l'ajout d'eau est nécessaire.
- **Fiable** : en respectant le dosage en eau, le mélange est toujours homogène.
- **Qualité** : avec un mortier constant, la qualité du travail et la finition du mur sont améliorées.

PRODUITS COMPLÉMENTAIRES

TECTOR Ragrage Fin Blocs (page 48) : pour la réalisation d'enduits de qualité pour les murs intérieurs et extérieurs.