

TECTOR

Colle carrelage C2 TE S1 Gris/Blanc



Mortier colle haute performance pour la pose de carrelage intérieur et extérieur

MISE EN OEUVRE

Pour un sac de 25 kg, prévoir environ 7 litres d'eau avec un malaxage manuel ou mécanique.

Laisser reposer 5 minutes.

Application sur le support avec une spatule crantée.

Presser le revêtement céramique par battage à l'aide d'un maillet, afin d'assurer un parfait transfert.

CONDITIONNEMENT

Sac de 25 kg.

48 sacs par palette.

RÉFÉRENCES NORMATIVES

Conforme aux normes NF DTU 52.1 et NF DTU 52.2 et NF EN 12004.



CONSEIL DU PRO

Les supports seront sains, propres, dépoussiérés, exempts de toutes traces d'huile, plâtre, laitance...

Pour la rénovation, sonder les revêtements existants afin de s'assurer de leur bonne tenue. Ne pas hésiter à déposer les carreaux pas suffisamment adhérents.

Dans le cas du double encollage, procéder en plus au beurrage de l'envers du carrelage.

APPLICATION

Collage de carreaux céramiques et mosaïques de tous genres sur sols et murs intérieurs ou extérieurs.

Collage carreaux sur carreaux pour les travaux de rénovation.

Adapté à la mise en oeuvre de carreaux à porosité réduite et aux bassins de piscine.

1 sac de mortier colle = 1,25m² de surface à carreler.



PRODUIT

- **Haute performance** : pose de carreaux jusqu'à 60 cm sur supports neufs et anciens.
- **Adhérence élevée** : collage de carreaux sur carreaux sans primaire.
- **Plus de productivité** : la durée de vie du mélange est d'environ 1h30 et le délai d'ajustabilité de +/- 20 mn.
- **Couleurs** : disponible en gris et blanc.

