BIG BAG
Les granulats packagés

Un conditionnement « à la carte » pour répondre à tous vos besoins

MISE EN OEUVRE

Pour réaliser un béton dosé à 350 kg :
- 1T 0/4
- 600 kg 10/20
- 400 kg 4/10
- 350 kg Terakaz 32,5

RÉFÉRENCES NORMATIVES

NF EN 13043 : granulats pour mélanges hydrocarbonés et pour enduits superficiels utilisés dans la construction des chaussées, aérodromes et d'autres zones de circulation.

NF EN 12620+A1 : granulats pour béton.

NF P18-545 : granulats - éléments de définition, conformité et codification.

NF EN 13285 : graves non traitées - spécifications.

NF P11- 300 : exécution des terrassements - classification des matériaux utilisables dans la construction des remblais et des couches de forme d'infrastructures routières.

APPLICATION

Des granulats pour la réalisation de travaux de maçonnerie. Le conditionnement en big bag est idéal pour les travaux de voiries. Les collectivités imposent, en effet, des chantiers en zone urbaine ou rural, bien rangés et fonctionnels. Le Big Bag permet ainsi d'optimiser l'espace de stockage.

LES + PRODUIT

- **Solide et résistant** aux UV
- **Economique** grâce au flap de fermeture qui évite la perte au vent
- **Propreté sur chantier**
- **Pas de perte**
- Conditionnement **recyclable**
- **Facilité de manutention :** adapté aux chantiers difficiles d'accès et aux surfaces de stockage limitées.

REFERENCES DISPONIBLES

- Sable 0/1
- Sable 0/4
- Sable 0/20
- Gravillon 4/6
- Gravillon 6/10
- Gravillon 10/20
- Scorie 10/15
- Autres granulométrie sur demande

CONDITIONNEMENTS DISPONIBLES

- 500 Kg
- 750 Kg*
- 1 T
- 2 T*

*Sur commande