TECTOR

Colle carrelage C2 TE S1 Gris/Blanc

Mortier colle hautes performances pour la pose de carrelage intérieur et extérieur

MISE EN ŒUVRE

Malaxage manuel ou mécanique.
Pour un sac de 25kg, prévoir environ 7 litres d'eau.
Laisser reposer 5 minutes.
Application sur le support avec une spatule crantée.

CONDITIONNEMENT

Sac de 25kg.
48 sacs par palette.

RÉFÉRENCES NORMATIVES

Conforme aux normes NF DTU 52.1 et NF DTU 52.2 et NF EN 12004

CONSEIL DU PRO

Les supports seront sains, propres, dépoussiérés, exempt de toutes traces d'huile, plâtre, laitance...
Pour la rénovation, sonder les revêtements existants afin de s'assurer de leur bonne tenue.
Dans le cas du double encollage, procéder en plus au beurrage de l'envers du carrelage.

APPLICATION

Collage de carreaux céramiques et mosaïques de tous genres sur sols et murs intérieurs ou extérieurs.

Collage carreaux sur carreaux pour les travaux de rénovation.

Adapté à la mise en œuvre de carreaux à porosité réduite et aux bassins de piscine.

LES + PRODUIT

- **Hautes performances :** pose de carreaux jusqu'à 3600cm² sur supports neufs et anciens.
- **Adhérence élevée :** collage de carreaux sur carreaux sans primaire.
- **Plus de productivité :** la durée de vie du mélange est d'environ 1h30 et le délai d'ajustabilité de +/- 20 mn.
- **Couleurs :** disponible en gris et blanc.