




## BLOC CREUX 20x20x20 Poteau de parement Granulats courants


### CARACTERISTIQUES DU BLOC STANDARD

Dimensions modulaires		Dimension de fabrication
Hauteur H	200 mm	190 +2/-2 mm
Epaisseur E	200 mm	190 +1/-3 mm
Longueur L	200 mm	190 +1/-3 mm
Section Nette	192 cm <sup>2</sup>	
Section Brute	361 cm <sup>2</sup>	
Nombre Alvéoles/Rangées	1 alvéole	
Poids moyen	8.5 kg	




Présentation générale du bloc

### BLOC STANDARD



### COUPE du BLOC STANDARD



### PALETTISATION

Type de blocs	Nbre de blocs par palette*	Masse palette*
Bloc Standard	180	-
Total	180	1 560 kg

\* à titre informatif

### NORMES

- NF EN 771-3 (P 12-023-1)
- NF P 12-023-2 (Complément National)

### CLASSE DE RESISTANCE

**B 40**

TYPE BLOCS	UTILISATION	QUANTITE UTILISEE PAR M <sup>2</sup>	AVANTAGES
Bloc Standard	<ul style="list-style-type: none"> <li>Pilier de cloture</li> <li>Portail</li> </ul>	25	<ul style="list-style-type: none"> <li>Utilisation possible en tant que bloc d'angle ou 1/2 bloc</li> <li>Utilisation possible en tant que bloc à bancher</li> </ul>

Un cahier des clauses technique est disponible pour l'ensemble de cette gamme 20x40 de blocs